

MOD. 125 / 400 mt. spessore: 9,3

A		B		C		D		E			F		G												
BOCC		GIT.	FASCIA	Q = PORTATA			AREA	mm DI PIOGGIA SULLA FASCIA IRRIGATA E PRESSIONE NECESSARIA ALLA MACCHINA																	
IRR.	IRR.	IRR.	CONS.	Lt/Min	Lt/h	M3/h	POST.	10		15		20		25		30		35		40		50		60	
								mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
mm	bar	mt	mtx80%				Ha	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar
28	3,0	44	70	848	50.880	50,88	3,06	72	4,9	48	4,7	36	4,7	29	4,6	24	4,6	21	4,5	18	4,5	14	4,4	12	4,4
	4,0	48	77	981	58.860	58,86	3,36	77	6,1	51	5,9	38	5,9	31	5,8	26	5,8	22	5,7	19	5,7	15	5,6	13	5,6
	4,5	50	80	1.040	62.400	62,40	3,52	78	6,8	52	6,6	39	6,6	31	6,5	26	6,5	22	6,4	20	6,4	16	6,3	13	6,3
	5,0	52	83	1.096	65.760	65,76	3,68	79	7,4	53	7,2	40	7,2	32	7,1	26	7,1	23	7,0	20	7,0	16	6,9	13	6,9
	5,5	54	86	1.149	68.940	68,94	3,84	80	8,0	53	7,8	40	7,8	32	7,7	27	7,7	23	7,6	20	7,6	16	7,5	13	7,5
	6,0	55	88	1.202	72.120	72,12	3,92	82	8,6	55	8,4	41	8,4	33	8,3	27	8,3	23	8,2	20	8,2	16	8,1	14	8,1
	marce consigliate							4		3		3		2		2		2		2		1		1	
30	3,0	48	77	974	58.440	58,44	3,36	76	5,1	51	4,9	38	4,9	30	4,8	25	4,8	22	4,7	19	4,7	15	4,6	13	4,6
	4,0	52	83	1.127	67.620	67,62	3,68	81	6,5	54	6,3	41	6,3	33	6,2	27	6,2	23	6,1	20	6,1	16	6,0	14	6,0
	4,5	53	85	1.195	71.700	71,70	3,76	85	7,1	56	6,9	42	6,9	34	6,8	28	6,8	24	6,7	21	6,7	17	6,6	14	6,6
	5,0	56	90	1.260	75.600	75,60	4,00	84	7,8	56	7,6	42	7,6	34	7,5	28	7,5	24	7,4	21	7,4	17	7,3	14	7,3
	5,5	57	91	1.320	79.200	79,20	4,08	87	8,4	58	8,2	43	8,2	35	8,1	29	8,1	25	8,0	22	8,0	17	7,9	14	7,9
	6,0	60	96	1.381	82.860	82,86	4,32	86	9,1	58	8,9	43	8,9	35	8,8	29	8,8	25	8,7	22	8,7	17	8,6	14	8,6
	marce consigliate							4		3		3		2		2		2		2		2		1	
32	4,0	54	86	1.282	76.920	76,92	3,84	89	6,8	59	6,6	45	6,6	36	6,5	30	6,5	25	6,4	22	6,4	18	6,3	15	6,3
	4,5	56	90	1.359	81.540	81,54	4,00	91	7,5	61	7,3	46	7,3	36	7,2	30	7,2	26	7,1	23	7,1	18	7,0	15	7,0
	5,0	58	93	1.433	85.980	85,98	4,16	93	8,2	62	8,0	46	8,0	37	7,9	31	7,9	26	7,8	23	7,8	19	7,7	15	7,7
	5,5	60	96	1.501	90.060	90,06	4,32	94	8,9	63	8,7	47	8,7	38	8,6	31	8,6	27	8,5	23	8,5	19	8,4	16	8,4
	6,0	62	99	1.570	94.200	94,20	4,48	95	9,6	63	9,4	47	9,4	38	9,3	32	9,3	27	9,2	24	9,2	19	9,1	16	9,1
	marce consigliate							4		3		3		3		2		2		2		2		1	
34	4,5	57	91	1536	92.160	92,16	4,08	101	8,0	67	7,8	51	7,8	40	7,7	34	7,7	29	7,6	25	7,6	20	7,5	17	7,5
	5,0	59	94	1619	97.140	97,14	4,24	103	8,7	69	8,5	51	8,5	41	8,4	34	8,4	29	8,3	26	8,3	21	8,2	17	8,2
	5,5	61	98	1696	101.760	101,76	4,40	104	9,5	70	9,3	52	9,3	42	9,2	35	9,2	30	9,1	26	9,1	21	9,0	17	9,0
	6,0	64	102	1774	106.440	106,44	4,65	104	10,2	69	10,0	52	10,0	42	9,9	35	9,9	30	9,8	26	9,8	21	9,7	17	9,7
	marce consigliate							4		4		3		3		2		2		2		2		2	
36	4,5	58	93	1721	103.260	103,26	4,16	111	8,5	74	8,3	56	8,3	45	8,2	37	8,2	32	8,1	28	8,1	22	8,0	19	8,0
	5,0	61	98	1814	108.840	108,84	4,40	112	9,3	74	9,1	56	9,1	45	9,0	37	9,0	32	8,9	28	8,9	22	8,8	19	8,8
	5,5	63	101	1901	114.060	114,06	4,57	113	10,1	75	9,9	57	9,9	45	9,8	38	9,8	32	9,7	28	9,7	23	9,6	19	9,6
	6,0	66	106	1988	119.280	119,28	4,82	113	10,9	75	10,7	56	10,7	45	10,6	38	10,6	32	10,5	28	10,5	23	10,4	19	10,4
	marce consigliate							4		4		3		3		2		2		2		2		2	

AGG.10/00

N.B. Le tabelle sono puramente indicative essendo calcolate in base a formule matematiche e a condizioni medie di lavoro delle macchine.

Si declina qualsiasi responsabilita' derivante dalla loro applicazione.